

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		„Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na osiedlu po PGR w Szczuplinach obręb 11 Nowa Wieś gm. Rybno– ETAP III”				
1.1		Drogi wewnętrzne dz. nr dz. nr 201, 220, 230, 231				
1.1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza	km	0,225		
1.1.1.2	KNR 2-25 0408-0500+KNR 2-25 0408-0300- analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych drogowych typu MON wraz z przewiezieniem do miejsca ponownego wbudowania na odl. do 1km i ponowne ułożenie.	m2	180,00		
1.1.1.3	KNNR 1 0102-0500	Mechaniczne karczowanie krzaków średnich.	ha	0,0075		
1.1.2		ROBOTY ZIEMNE				
1.1.2.1	KNNR 1 0202-0801- analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku do zasypania zbiorników samochodami samowyladow. 5-10 t na odkład na miejscu.Grunt kat.III-IV	m3	131,740		
1.1.3		PODBUDOWA				
1.1.3.1	KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI.	m2	515,30		
1.1.3.2	KNNR 6 0104-0300	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	515,30		
1.1.3.3	KNNR 6 0403-0300	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej	m	148,00		
1.1.3.4	KNNR 6 0113-0100	Podbudowa z kruszywa łamanego mieszanka 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2	426,80		
1.1.3.5	KNNR 6 0113-0200	Podbudowa z kruszywa łamanego mieszanka 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm- na poszerzeniu	m2	88,50		
1.1.3.6	KNNR 6 1005-0500	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z płyt drogowych	m2	531,00		
1.1.3.7	KNNR 6 1005-0700	Skropienie nawierzchni z płyt drogowych betonowych emulsją asfaltową C60BP5ZM w ilości 0,5kg/m2	m2	531,00		
1.1.3.8	KNNR 6 0108-0203+KNNR 6 0108-0501	Mechaniczne wyrównywanie płyt drogowych wraz z poszerzeniem na całej powierzchni mieszanką mineralno-asfaltową gr. średnio 3cm ,standard III,transport mieszanki samochodem samowyladowczym 10-15 t.	t	39,82		
1.1.4		NAWIERZCHNIA				
1.1.4.1	KNR 2-31 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	224,00		
1.1.4.2	KNR 2-31 0511-0301	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	30,000		
1.1.4.3	KNNR 6 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70 warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm.Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10t	m2	744,20		
1.1.4.4	KNNR 6 1005-0700	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową C60BP5ZM w ilości 0,15-0,2kg/m2	m2	698,00		
1.1.4.5	KNNR 6 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S50/70, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t	m2	698,00		
1.1.5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1.1.5.1	KNNR 1 0501-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III przy krawężnikach	m2	71,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.1.5.2	KNNR 6 0202-0100	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	222,00		
1.1.5.3	Kalk. własna	Zasypanie zbiorników materiałem z wykopów- likwidacja dwóch nieczynnych szamb na działce nr 230 (o poj. 140tys litrów i 25 tys litrów).	kpł.	1,000		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

Wartość końcowa kosztorysu: