

---

## WYKAZ ŁUKÓW POZIOMYCH

---

**Projekt :** Przebudowa drogi gminnej Nr 185061N Rybno, ul. Strumykowa  
(od skrzyżowania z ulicą Topolową, dł. 380mb), Nr dz. 1110; 1137

DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego

Opis zadania: **W1- lewy**

Promień łuku kołowego	R:	30,000	m
Kąt zwrotu trasy	$\alpha$ :	68°49'	
Długość stycznej głównej	T:	20,550	m
Odl. wierzchołka do śr. łuku	WS:	6,364	m
Odcięta PA	PA:	16,954	m
Rzędna AS	AS:	5,250	m
Cięciwa PS	PS:	17,748	m
Styczna pomocnicza PW1	PW:	9,290	m
Długość łuku kołowego	ł:	36,036	m

Zestawienie trasy

Pikietaż wierzchołka łuku	KM0+181,5
PŁK	KM0+160,95
ŚŁK	KM0+178,97
KŁK	KM0+196,99

DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego

Opis zadania: **W2- prawy**

Promień łuku kołowego	R:	10,000	m
Kąt zwrotu trasy	$\alpha$ :	102°7'	
Długość stycznej głównej	T:	12,374	m
Odl. wierzchołka do śr. łuku	WS:	5,910	m
Odcięta PA	PA:	7,778	m
Rzędna AS	AS:	3,715	m
Cięciwa PS	PS:	8,619	m
Styczna pomocnicza PW1	PW:	4,776	m
Długość łuku kołowego	ł:	17,822	m

Zestawienie trasy

Pikietaż wierzchołka łuku	KM0+234,00
PŁK	KM0+221,63
ŚŁK	KM0+230,54
KŁK	KM0+239,45