

---

## KOSZTORYS OFERTOWY CPV 45212220-4

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ W KOSZELEWACH  
ADRES INWESTYCJI : KOSZELEWY, działka nr 292 gm. RYBNO  
INWESTOR : GMINA RYBNO  
ADRES INWESTORA : ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

Wspólny słownik CPV: 45212220-4 Roboty związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE</b>					
1	<b>KNR 2-01</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych +/- INWENTARYZACJA/	ha		
d.1	<b>0121-02</b>				
	<b>ANALOGIA</b>	0.18	ha	0.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.180</b>
2	<b>KNR 2-01</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (30.32*60.32)*0.20	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0201-02</b>		m <sup>3</sup>	365.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>365.780</b>
3	<b>KNR 2-01</b>	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0505-01</b>	2*(60.32+30.32)*2+2.0*2.0*4	m <sup>2</sup>	378.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>378.560</b>
<b>2 WYKONANIE PODBUDOWY POD BOISKO</b>					
4	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0103-04</b>	60.32*30.32	m <sup>2</sup>	1828.902	
				<b>RAZEM</b>	<b>1828.902</b>
5	<b>KNR 2-31</b>	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0104-07</b>	1800	m <sup>2</sup>	1800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1800.000</b>
6	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm /fr. 0-31,5mm/	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0114-05</b>	1800	m <sup>2</sup>	1800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1800.000</b>
7	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm - GR. 5cm /fr. 0-4,5mm/	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0204-05</b>	1800	m <sup>2</sup>	1800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1800.000</b>
8	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. /POTRĄCENIE/	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0204-06</b>	Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
	<b>minus</b>	-1800	m <sup>2</sup>	-1800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>-1800.000</b>
9	<b>KNR 2-31</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem BETON B-15	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0402-04</b>	0.2*0.15*180	m <sup>3</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
10	<b>KNR 2-31</b>	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.2	<b>0407-05</b>	(30+60.16)*2	m	180.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.320</b>
<b>3 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ</b>					
11	<b>KALKULACJA</b>	DOSTAWA I MONTAŻ NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ WYS. 50-65mm WRAZ Z LINIAMI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>WŁASNA</b>	30*60	m <sup>2</sup>	1800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1800.000</b>
<b>4 WYKONANIE OGRODZENIA BOISKA</b>					
12	<b>KNR 2-01</b>	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
d.4	<b>0310-02</b>	(0.4*0.4*0.8)*60	m <sup>3</sup>	7.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.680</b>
13	<b>KNR 2-02</b>	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m <sup>3</sup> BETON B-20	m <sup>3</sup>		
d.4	<b>0203-01</b>	0.4*0.4*0.8*60	m <sup>3</sup>	7.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.680</b>
14	<b>KNR 2-02</b>	ANALOGIA OGRODZENIE Z SIATKI OCYNK. Z POWŁOKĄ Z PCV O WYSOKOŚCI 4,0m NA SŁUPACH OCYNKOWANYCH Z KSZTAŁTOWNIKA 80x80x3	m		
d.4	<b>1803-03</b>	Z POPRZECZKAMI GÓRNYMI Z KSZTAŁTOWNIKA OCYNKOWANEGO 50x50x2mm MOCOWANEGO NA ŚRUBY ŁĄCZNIE Z KONSTRUKCJĄ PIŁKOCHWYTU /WYS. 6,0m/	m		
	<b>ANALOGIA</b>	30.16+60.16+30.16+60.16		180.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.640</b>
15	<b>KNR 2-02</b>	BRAMA WYS. 3,0m SZER. 2,9m (1SZT). WRAZ Z FURTKĄ (2SZT). O WYS. 2,20mxSZER. 1,2m WYKONANYCH Z PROFILU 50x50x2mm OCYNKOWANEGO Z WYPEŁNIENIEM Z SIATKI OCYNKOWANEJ Z POWŁOKĄ PCV.	kpl.		
d.4	<b>1808-04</b>	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5 WYPOSAŻENIE</b>					

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.5	<b>KALKULACJA WŁASNA</b>	DOSTAWA I MONTAŻ -BRAMKA 2x5m STALOWA OCYNKOWANA Z SIATKĄ WIELOSEZONOWĄ, MOCOWANA W TULEJACH Z BLOKAMI FUNDAMENTOWYMI LUB RÓWNOWAŻNE 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17 d.5	<b>KALKULACJA WŁASNA</b>	DOSTAWA I MONTAŻ -SŁUPKI STALOWE MONTOWANE W TULEJACH Z BLOKAMI FUNDAMENTOWYMI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI MOCOWANIA SIATKI I MECHANIZMEM NACIAGOWYM ORAZ Z 2 ZESTAWAMI SIATEK (CZARNA Z ANTENKĄ I BIAŁA) LUB RÓWNOWAŻNE 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18 d.5	<b>KALKULACJA WŁASNA</b>	DOSTAWA I MONTAŻ -PIŁKOCHWYT SZER. 18x6m (SIATKA) 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE</b>						
1	<b>KNR 2-01 0121-02 ANALOGIA</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych +/- INWENTARYZACJA/	ha	0.18	0.00	0.00
2	<b>KNR 2-01 0201-02</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	365.78	0.00	0.00
3	<b>KNR 2-01 0505-01</b>	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>	378.56	0.00	0.00
<b>2 WYKONANIE PODBUDOWY POD BOISKO</b>						
4	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>	1828.902	0.00	0.00
5	<b>KNR 2-31 0104-07</b>	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>	1800	0.00	0.00
6	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm /fr. 0-31,5mm/	m <sup>2</sup>	1800	0.00	0.00
7	<b>KNR 2-31 0204-05</b>	Nawierzchnia z tłucznią kamiennego - warstwa górna z tłucznią - grub.po zagęszcz.7 cm - GR. 5cm /fr. 0-4, 5mm/	m <sup>2</sup>	1800	0.00	0.00
8	<b>KNR 2-31 0204-06</b>	Nawierzchnia z tłucznią kamiennego - warstwa górna z tłucznią - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. /PO-TRĄCENIE/ Krotność = 2	m <sup>2</sup>	-1800	0.00	0.00
9	<b>KNR 2-31 0402-04</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem BETON B-15	m <sup>3</sup>	5.4	0.00	0.00
10	<b>KNR 2-31 0407-05</b>	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	180.32	0.00	0.00
<b>3 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ</b>						
11	<b>KALKULACJA WŁASNA</b>	DOSTAWA I MONTAŻ NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ WYS. 50-65mm WRAZ Z LINIAMI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM	m <sup>2</sup>	1800	0.00	0.00
<b>4 WYKONANIE OGRODZENIA BOISKA</b>						
12	<b>KNR 2-01 0310-02</b>	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>	7.68	0.00	0.00
13	<b>KNR 2-02 0203-01</b>	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 BETON B-20	m <sup>3</sup>	7.68	0.00	0.00
14	<b>KNR 2-02 1803-03 ANALOGIA</b>	ANALOGIA OGRODZENIE Z SIATKI OCYNK. Z POWŁOKĄ Z PCV O WYSOKOŚCI 4,0m NA SŁUPACH OCYNKOWANYCH Z KSZTAŁTOWNIKA 80x80x3 Z POPRZECZKAMI GÓRNYMI Z KSZTAŁTOWNIKA OCYNKOWANEGO 50x50x2mm MOCOWANEGO NA ŚRUBY ŁĄCZNIE Z KONSTRUKCJĄ PIŁKOCHWYTU / WYS. 6,0m/	m	180.64	0.00	0.00
15	<b>KNR 2-02 1808-04</b>	BRAMA WYS. 3,0m SZER. 2,9m (1SZT). WRAZ Z FURTKĄ (2SZT). O WYS. 2,20mxSZER. 1,2m WYKONANYCH Z PROFILU 50x50x2mm OCYNKOWANEGO Z WYPEŁNIENIEM Z SIATKI OCYNKOWANEJ Z POWŁOKĄ PCV.	kpl.	1	0.00	0.00
<b>5 WYPOSAŻENIE</b>						
16	<b>KALKULACJA WŁASNA</b>	DOSTAWA I MONTAŻ -BRAMKA 2x5m STALOWA OCYNKOWANA Z SIATKĄ WIELOSEZONOWĄ, MOCOWANA W TULEJACH Z BŁOKAMI FUNDAMENTOWYMI LUB RÓWNOWAŻNE	szt.	2	0.00	0.00
17	<b>KALKULACJA WŁASNA</b>	DOSTAWA I MONTAŻ -SŁUPKI STALOWE MONTOWANE W TULEJACH Z BŁOKAMI FUNDAMENTOWYMI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI MOCOWANIA SIATKI I MECHANIZMEM NACIAGOWYM ORAZ Z 2 ZESTAWAMI SIATEK (CZARNA Z ANTENKĄ I BIAŁA) LUB RÓWNOWAŻNE	kpl.	1	0.00	0.00
18	<b>KALKULACJA WŁASNA</b>	DOSTAWA I MONTAŻ -PIŁKOCHWYT SZER. 18x6m (SIATKA)	szt.	2	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>RAZEM</b>
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE	0.00
2	WYKONANIE PODBUDOWY POD BOISKO	0.00
3	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ	0.00
4	WYKONANIE OGRODZENIA BOISKA	0.00
5	WYPOSAŻENIE	0.00
	RAZEM netto	0.00
	VAT	0.00
	<b>Razem brutto</b>	<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :