

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Tuczki; Droga o nawierzchni**  
**asfaltowej**

Lp	Opis	Jm.	Cena jedn. roboty [zł]	Ilość robót	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,100	
1.2	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy z płyt betonowych kłóńcek kamiennym sortowanym 4-25mm, grubość warstwy średnio 8 cm	m3		30,800	
<b>2</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>				
2.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10t	m2		385,000	
2.2	Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową C60B3 w ilości 0,15-0,2kg/m2	m2		365,000	
2.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 3cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t	m2		365,000	
<b>3</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
3.1	Pobocza z kruszywa naturalnego (pospółka), kruszywo rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		94,000	
<b>4</b>	<b>OZNAKOWANIE</b>				
4.1	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.		1,000	
4.2	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2. Znak D-46, D-47, folia I generacji	szt.		2,000	

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

**Wartość końcowa kosztorysu:**