

KOSZTORYS OFERTOWY
Tuczki; Drogi o nawierzchni z
kostki brukowej

Lp	Opis	Jm.	Cena jedn. roboty [zł]	Ilość robót	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,267	
1.2	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, średnich 31-60% powierzchni	ha		0,010	
1.3	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		15,000	
1.4	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		11,000	
1.5	Rozebranie elementów betonowych	m2		60,000	
1.6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		10,335	
1.7	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km	m3		10,335	
2	ROBOTY ZIEMNE				
2.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 1 km. Łącznie do 2km.Grunt kat.III-IV	m3		314,890	
2.2	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV	m3		314,980	
3	PODBUDOWA				
3.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI	m2		1 088,000	
3.2	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony ,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		1 088,000	
3.3	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej	m		555,000	
3.4	Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		1 088,000	
3.5	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych	szt.		11,000	
4	NAWIERZCHNIA				
4.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)	m2		1 088,000	
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III przy krawężnikach	m2		277,500	
6	OZNAKOWANIE				
6.1	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.		1,000	
6.2	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2. Znak D-46, D-47, folia I generacji	szt.		2,000	

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

Wartość końcowa kosztorysu: