

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>„Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na osiedlu po PGR w Koszelewach gm. Rybno - ETAP III”</b>				
<b>1.1</b>		<b>Drogi wewnętrzne dz.nr 477, 493, 501, 518, 529, 539, 560, 519, 520</b>				
<b>1.1.1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza	km	0,468		
<b>1.1.2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
1.1.2.1	KNNR 1 0202-0801; KNNR 1 0208-0202	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odkład na odl.5 km. Gr.kat.III-IV	m3	562,00		
<b>1.1.3</b>		<b>PODBUDOWA</b>				
1.1.3.1	KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI.	m2	1 838,00		
1.1.3.2	KNNR 6 0104-0300	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	1 838,00		
1.1.3.3	KNNR 6 0403-0300	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	974,00		
1.1.3.4	KNNR 6 0113-0100	Podbudowa z kruszywa łamanego mieszanka 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2	1 838,00		
1.1.3.5	KNNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych	szt.	8,00		
1.1.3.6	KNNR 2-31 1406-0400	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych.	szt.	2,00		
<b>1.1.4</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
1.1.4.1	KNNR 2-31 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1 648,00		
1.1.4.2	KNNR 2-31 0511-0301	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	190,000		
<b>1.1.5</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
1.1.5.1	KNNR 1 0501-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III przy krawężnikach	m2	462,00		
<b>1.1.6</b>		<b>OZNAKOWANIE</b>				
1.1.6.1	KNNR 6 0702-0100	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.	3,00		
1.1.6.2	KNNR 6 0702-0500	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2. Znak D-46- 3szt., D-47-3szt., folia I generacji	szt.	6,00		
<b>1.2</b>		<b>Zjazd na drogę powiatową nr 1255N, dz. nr 166</b>				
<b>1.2.1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.2.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza	km	0,005		
<b>1.2.2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
1.2.2.1	KNNR 1 0202-0801; KNNR 1 0208-0202	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odkład na odl.5 km. Gr.kat.III-IV	m3	9,14		
<b>1.2.3</b>		<b>ODWODNIENIE</b>				
1.2.3.1	KNNR 6 0605-0100	Wykonanie ławy żwirowej pod przepust	m3	1,92		
1.2.3.2	KNNR 6 0605-0600	Ułożenie rur pod zjazdem, rury betonowe o średnicy 40 cm	m	12,00		

### KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.2.3.3	KNNR 1 0318-0100	Zasypywanie pospółką wykopów o ścianach pionowych.	m3	4,08		
1.2.3.4	KNNR 1 0408-0100	Zagęszczanie wykopu ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki (pospółka).	m3	4,08		
1.2.3.5	KNNR 6 0605-0400	Ustawienie ścianek prefabrykowanych, ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt.	2,00		
<b>1.2.4</b>		<b>PODBUDOWA</b>				
1.2.4.1	KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI.	m2	32,00		
1.2.4.2	KNNR 6 0104-0300	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	32,00		
1.2.4.3	KNNR 6 0403-0300	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	32,00		
1.2.4.4	KNNR 6 0113-0100	Podbudowa z kruszywa łamanego mieszanka 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2	32,00		
<b>1.2.5</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
1.2.5.1	KNR 2-31 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	29,00		
1.2.5.2	KNR 2-31 0511-0301	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3,00		
<b>1.2.6</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
1.2.6.1	KNNR 6 0202-0100	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	14,50		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

**Wartość końcowa kosztorysu:**