

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo- jezdnego na działkach nr 204 i 247 obręb Nowa Wieś w msc. Szczupliny gm. Rybno- II ETAP				
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) . Trasa dróg w terenie równinnym.Wyznaczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza	km	0,211		
1.1.2	KNNR 5 0721-0100	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia do 6 cm	m	8,00		
1.2		ROBOTY ZIEMNE				
1.2.1	KNNR 1 0202-0801	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km. Łącznie do 2km.Grunt kat.III-IV	m3	283,64		
1.2.2	KNNR 1 0208-0202	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t, przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV	m3	283,64		
1.3		PODBUDOWA				
1.3.1	KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI pod nawierzchnię.	m2	808,30		
1.3.2	KNNR 6 0104-0300	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod nawierzchnię.	m2	745,00		
1.3.3	KNNR 6 0403-0300	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej	m	454,00		
1.3.4	KNNR 6 0113-0600	Podbudowa z kruszywa łamanego mieszanka 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnię.	m2	745,00		
1.3.5	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych	szt.	2,00		
1.3.6	KNR 2-31 1406-0400	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociagowych.	szt.	1,00		
1.4		NAWIERZCHNIA				
1.4.1	KNR 2-31 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	745,00		
1.5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1.5.1	KNNR 1 0501-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III przy krawężnikach	m2	227,00		
1.6		OZNAKOWANIE				
1.6.1	KNNR 6 0701-0300	Ustawienie poręczy wygradzeniowej Typ "Olsztyński" L=2000 z rur śr.60 mm, malowane proszkowo na kolor biały + oklejenie folią odblaskową w kolorze czerwonym	m	8,00		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

Wartość końcowa kosztorysu: