

WYKAZ ŁUKÓW POZIOMYCH

Projekt : Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu- pieszo- jezdnego
na działce nr 260 obręb Tuczki, w msc. Tuczki, gm. Rybno- II etap

DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego
Opis zadania: W-1 prawy

Promień łuku kołowego	R:	100,000	m
Kąt zwrotu trasy	α :	8°31'	
	g:	9,4600	grad
Długość stycznej głównej	T:	7,444	m
Odl. wierzchołka do śr. łuku	WS:	0,277	m
Odcięta PA	PA:	7,423	m
Rzędna AS	AS:	0,276	m
Cięciwa PS	PS:	7,428	m
Styczna pomocnicza PW1	PW:	3,717	m
Długość łuku kołowego	l:	14,860	m

Zestawienie trasy

Pikietaż wierzchołka łuku	KM0+044,00
PŁK	KM0+036,56
ŚŁK	KM0+043,99
KŁK	KM0+051,42

DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego
Opis zadania: W-2 prawy

Promień łuku kołowego	R:	8,000	m
Kąt zwrotu trasy	α :	91°34'	
	g:	101,7500	grad
Długość stycznej głównej	T:	8,223	m
Odl. wierzchołka do śr. łuku	WS:	3,472	m
Odcięta PA	PA:	5,734	m
Rzędna AS	AS:	2,421	m
Cięciwa PS	PS:	6,224	m
Styczna pomocnicza PW1	PW:	3,378	m
Długość łuku kołowego	l:	12,786	m

Zestawienie trasy

Pikietaż wierzchołka łuku	KM0+189,00
PŁK	KM0+180,78
ŚŁK	KM0+187,17
KŁK	KM0+193,56