

KOSZTORYS OFERTOWY
Droga wewnętrzna dz. nr 260
obręb Tuczki

Lp	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa drogi na terenie byłego PGR Tuczki gm. Rybno ETAP II				
1.1	Droga wewnętrzna dz. nr 260 obręb Tuczki				
1.1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza	km	0,232		
1.1.2	ROBOTY ZIEMNE				
1.1.2.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km. Łącznie do 2km.Grunt kat.III-IV	m3	380,02		
1.1.2.2	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t, przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej. Grunt I-IV	m3	380,02		
1.1.3	PODBUDOWA				
1.1.3.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI pod nawierzchnię.	m2	974,40		
1.1.3.2	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod nawierzchnię.	m2	974,40		
1.1.3.3	Podbudowa z kruszywa łamanego mieszanka 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnię.	m2	974,40		
1.1.3.4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych	szt.	1,00		
1.1.3.5	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych.	szt.	4,00		
1.1.4	NAWIERZCHNIA				
1.1.4.1	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W50/70 ,warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t	m2	993,4		
1.1.4.2	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltowa w ilości 0,15-0,2kg/m2	m2	947,0		
1.1.4.3	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 , warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t	m2	947,0		
1.1.5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1.1.5.1	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym,grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm.	m2	329,00		
1.1.6	OZNAKOWANIE				
1.1.6.1	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.	1,00		
1.1.6.2	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2. Znak D-46- 1szt., D-47-1szt., folia I generacji	szt.	2,00		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

Wartość końcowa kosztorysu: