

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, pieszo -jezdnych, na osiedlu po PGR w miejscowości Tuczki w granicach działek nr 318 i 302" z uwzględnieniem połączenia na dz. nr 23				
1.1		CIĄGI KOMUNIKACYJNE DZ. NR 318, 302				
1.1.1		Roboty przygotowawcze				
1.1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza	km	0,275		
1.1.2		Roboty ziemne				
1.1.2.1	KNNR 1 0202-0801; KNNR 1 0208-0202	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odkład na odl.5 km. Grunt kat.III-IV	m3	185,00		
1.1.2.2	KNNR 1 0202-0801	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 0,5 km.Grunt kat.III-IV do wbudowania w nasyp.	m3	15,00		
1.1.2.3	KNNR 1 0407-0100	Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej z wykopów.	m3	15,00		
1.1.3		Podbudowa				
1.1.3.1	KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI.	m2	770,00		
1.1.3.2	KNNR 6 0104-0300	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	688,00		
1.1.3.3	KNNR 6 0403-0300	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej	m	564,00		
1.1.3.4	KNNR 6 0113-0100	Podbudowa z kruszywa łamanego mieszanka 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2	688,00		
1.1.3.5	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych	szt.	3,00		
1.1.4		Nawierzchnia				
1.1.4.1	KNR 2-31 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	688,00		
1.1.5		Roboty wykończeniowe				
1.1.5.1	KNNR 1 0501-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III przy krawężnikach	m2	282,00		
1.2		ZJAZD- POŁĄCZENIE NA DZ. NR 23				
1.2.1		Roboty przygotowawcze				
1.2.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza	km	0,010		
1.2.2		Roboty ziemne				
1.2.2.1	KNNR 1 0202-0801; KNNR 1 0208-0202	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odkład na odl.5 km. Grunt kat.III-IV	m3	34,20		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.2.3		Podbudowa				
1.2.3.1	KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI.	m2	43,00		
1.2.3.2	KNNR 6 0104-0300	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	40,00		
1.2.3.3	KNNR 6 0403-0300	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	18,00		
1.2.3.4	KNNR 6 0113-0100	Podbudowa z kruszywa łamanego mieszanka 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2	40,00		
1.2.4		Nawierzchnia				
1.2.4.1	KNR 2-31 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	40,00		
1.2.5		Roboty wykończeniowe				
1.2.5.1	KNNR 1 0501-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III przy krawężnikach	m2	9,00		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

Wartość końcowa kosztorysu: