

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		„Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia-Dębień” na odcinku w km od 0+000 do 1+188 i w km od 1+371 do 2+301,5				
1.1		DROGA GMINNA Nr 185008N				
1.1.1		Roboty przygotowawcze				
1.1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza	km	2,1490		
1.1.2		Roboty ziemne				
1.1.2.1	KNNR 1 0202-0801+ KNNR 1 0208-0201	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 5 km. Grunt kat.III-IV.	m3	2 560,90		
1.1.2.2	KNNR 1 0202-0801	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV do wbudowania w nasyp.	m3	180,60		
1.1.2.3	KNNR 1 0407-0100	Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej z wykopów.	m3	180,60		
1.1.3		Podbudowa				
1.1.3.1	KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI.	m2	8 515,00		
1.1.3.2	KNNR 6 0605-0100	Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe żwirowe	m3	0,88		
1.1.3.3	KNNR 6 0605-0600	Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 40 cm	m	5,50		
1.1.3.4	KNNR 6 0605-0300	Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt.	2,00		
1.1.3.5	KNNR 6 0104-0300	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	8 515,00		
1.1.3.6	KNNR 6 0113-0300	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 24 cm.	m2	8 515,00		
1.1.3.7	KNNR 6 0403-0300	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych i oporu, na podsypce cementowo-piaskowej	m	99,00		
1.1.3.8	KNNR 6 0403-0300 analogia	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych i oporu z betonu C8/10 (B-10) ,na podsypce cementowo-piaskowej -przejście dla pieszych, zjazd	m	11,00		
1.1.3.9	KNNR 6 0404-0500	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	224,00		
1.1.3.10	KNNR 6 0112-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka 0/31,5mm) pod chodnik, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	159,50		
1.1.3.11	KNNR 6 0109-0200	Wykonanie podbudowy betonowej C8/10 (B-10) na zjazdach, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	20,75		
1.1.4		Chodniki i Wjazdy				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.1.4.1	KNNR 6 0502-0200	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	159,50		
1.1.4.2	KNNR 6 0502-0301	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 4cm, spoiny wypełniane piaskiem	m2	20,75		
1.1.5		Nawierzchnia				
1.1.5.1	KNNR 6 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70 warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10t	m2	8 515,00		
1.1.5.2	KNNR 6 1005-0700	Skropienie warstwy wyrównawczej i wiążącej emulsją asfaltową C60BP5ZM w ilości 0,15-0,2kg/m2	m2	8 515,00		
1.1.5.3	KNNR 6 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S50/70, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t	m2	8 095,00		
1.1.6		Roboty wykończeniowe				
1.1.6.1	KNNR 6 0202-0100	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	2 809,00		
1.1.6.2	KNNR 2-21 0401-0300	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia - pas zieleni między jezdnią a chodnikiem.	m2	49,50		
1.1.7		Oznakowanie				
1.1.7.1	KNNR 6 0702-0100	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.	36,00		
1.1.7.2	KNNR 6 0702-0400	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2. Znak mały A7- 5szt., D6- 2szt., folia II generacji	szt.	7,00		
1.1.7.3	KNNR 6 0702-0400	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2. Znak mały A-1-2szt., A2- 2szt., A9-2szt., A12a,b- 2szt., D1-2szt. folia I generacji	szt.	10,00		
1.1.7.4	KNNR 6 0702-0400	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2. Znak mały B33 "50"- 4szt., folia I generacji	szt.	4,00		
1.1.7.5	KNNR 6 0702-0400	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2. Znak G-1a-2szt., G1b- 2szt., G-1c-2szt., U3e-3szt., folia I generacji	szt.	9,00		
1.1.7.6	KNNR 6 0702-0400	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2. Znak E17a, E18a, D-42, D-43, folia I generacji	szt.	4,00		
1.1.7.7	KNNR 6 0705-0500	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową przejście dla pieszych, malowane ręcznie	m2	10,00		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

Wartość końcowa kosztorysu: